

Tec 20



Ausführung	Artikel-Nr.		
Polyamid-Fußkreuz schwarz Mit Standard-Gasfeder und Doppelrollen	72220		
Aluminium-Fußkreuz poliert Mit Standard-Gasfeder und Doppelrollen	72229		
Counterversion: mittelhohe Gasfeder	7222.Q		
Fußring	7222.M		
hohe Gasfeder (Inkl. Fußring und Fußgleiter)	7222.T		

OPTIONEN Hartbodenrollen klein, Art.-Nr.: 6991 / Fußgleiter, Art.-Nr.: 6988

Stoffe

PU0 (Polyurethanschaum)

Maße

Sitzhöhe:	41-54 cm
Sitzhöhe mittelhoch:	50-69 cm
Sitzhöhe hoch:	59-84 cm
Sitzbreite:	46 cm
Sitztiefe:	43 cm
Lehnenhöhe:	30 cm

Technische Daten


Gewicht:	ab 11 kg
VPE:	1/Karton
Paletteneinheit:	12/Palette



Arbeitsdrehstuhl mit strapazierfähigem Polyurethanschaum




Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Rückenlehne in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar



Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Polyurethanschaum, stufenlos höhenverstellbar



Formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz in schwarz bzw. gegen Aufpreis Aluminiumfußkreuz poliert ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.